



  
**100% rutschfeste  
Oberfläche**

Weißer Längsstreifen auf  
den MOBI MAT  
Bodenmatten erleichtern  
die Benutzung für  
Menschen mit einer Seh-  
beeinträchtigung. .



Mobi-mat®  
Produkte tragen das  
Label "Origine  
France garantie"!

*Dieses Label garantiert,  
das unser Produkt "Made in  
France" ist.*

### VORTEILE



- > Rostfrei
- > Durchlässigkeit:  
versiegelt nicht den  
Boden
- > 100% recycelfähig
- > UV, Wetter,  
Salzwasser,  
Resistent
- > Flexibel
- > Geringes  
Gewicht
- > Robust
- > Mobilität und  
Barrierefrei-  
heit für Alle!

### Technische Daten/ Produktfarben:

| Dimension    |               | Roll<br>weight  | Roll<br>diameter | Blue<br>Jay   | Golden<br>Sand |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|
| Width        | Length        |                 |                  |               |                |
| 1m<br>3.25ft | 5 m   16 ft   | 8 kg   18lb     | 30 cm   12"      | 300248-0500** | 300252-0500    |
|              | 10 m   33 ft  | 15 kg   33 lb   | 35 cm   14"      | 300249-1000** | 300253-1000    |
|              | 15 m   50 ft  | 21 kg   46 lb   | 43 cm   17"      | 300249-1520** | 300253-1520    |
|              | 20 m   66 ft* | 28 kg   62 lb   | 50 cm   20"      | 300250-2000** | 300254-2000    |
|              | 25 m   82 ft* | 34 kg   75 lb   | 56 cm   22"      | 300250-2500** | 300254-2500    |
|              | 30 m   100 ft | 41 kg   90lb    | 58 cm   23"      | 300251-3040** | 300255-3040    |
| 1,50m<br>5ft | 5 m   16 ft   | 11 kg   24 lb   | 30 cm   12"      | 300256-0500   | 300260-0500    |
|              | 10 m   33 ft  | 21 kg   46 lb   | 35 cm   14"      | 300257-1000   | 300261-1000    |
|              | 15 m   50 ft  | 31kg   68 lb    | 43 cm   17"      | 300257-1520   | 300261-1520    |
|              | 20 m   66 ft* | 41 kg   90 lb   | 50 cm   20"      | 300258-2000   | 300262-2000    |
|              | 25 m   82 ft  | 50 kg   110 lb  | 56 cm   22"      | 300258-2500   | 300262-2500    |
|              | 30 m   100 ft | 60 kg   132 lb  | 58 cm   23"      | 300259-3040   | 300263-3040    |
| 2m<br>6.5ft  | 5 m   16 ft   | 15 kg   33 lb   | 30 cm   12"      | 300264-0500   | 300268-0500    |
|              | 10 m   33 ft  | 28 kg   62 lb   | 35 cm   14"      | 300265-1000   | 300269-1000    |
|              | 15 m   50 ft  | 41 kg   90 lb   | 43 cm   17"      | 300265-1520   | 300269-1520    |
|              | 20 m   66 ft* | 54 kg   119 lb  | 50 cm   20"      | 300266-2000   | 300270-2000    |
|              | 25 m   82 ft  | 67 kg   148 lb  | 56 cm   22"      | 300266-2500   | 300270-2500    |
|              | 30 m   100 ft | 80 kg   176 lb  | 58 cm   23"      | 300267-3040   | 300271-3040    |
| 3m<br>10ft   | 3 m   10 ft   | 12kg   26 lb    | 25cm   8"        | 300470-0306   | 300276-0306    |
|              | 5 m   16 ft   | 22 kg   49 lb   | 30 cm   12"      | 300470-0500   | 300276-0500    |
|              | 10m   33 ft   | 42 kg   93 lb   | 35 cm   14"      | 300471-1000   | 300277-1000    |
|              | 15 m   50 ft  | 61 kg   134 lb  | 43 cm   17"      | 300471-1520   | 300277-1520    |
|              | 20 m   66 ft* | 81 kg   179 lb  | 50 cm   20"      | 300472-2000   | 300278-2000    |
|              | 25 m   82 ft* | 100 kg   220 lb | 56 cm   22"      | 300472-2500   | 300278-2500    |

Exact widths in m → 0,99m | 1,53m | 1,98m | 3,06m

 **Beleuchtete Mobi-mat® Version mit USB Kabel**  
Anschluss verfügbar.

Mobi-mat® AFX kann von Fahrzeugen bis 3,5t  
befahren werden (je nach Untergrundverhältnissen  
sogar noch mehr)

|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tensile strength*                                | >100 kN/m   10 t/m   680lb/ft  |
| Weight                                           | <2kg/m²   0.4lb/sqft           |
| Temperature: use & storage*                      | -40°C /+ 80°C   -104°F /+176°F |
| Combustion classification*                       | UL94 HB                        |
| European standard of fire<br>resistance for AFX* | Bfl-s1                         |

\*Nicht kontraktuelle technische Angaben ohne Gewähr.



Unternehmens-  
Zertifizierung ISO  
9001 and ISO 14001



2 Jahren  
Garantie



Lebensdauer bis  
zu 10 Jahren &  
mehr!



### Mobilität & Barrierefreiheit



**Barfußfreundliche  
Oberfläche**



**Entspricht Normen für  
Barrierefreiheit**



**Benutzung für Fußgänger,  
Kinderwagen, Trolleys,  
Bollerwagen usw.**



**Benutzung durch Fahrzeuge**

- > Fahrräder,
- > Quads, Mofas, Motorroller...
- > Reinigungs-/Servicefahrzeuge


## Schnelle und einfache Installation der Mobi-mat® Bodenmatten

Aussrollen, Bodenanker fixieren, fertig!

Mehrere Typen von Bodenankern sind erhältlich:

- **Betonböden**
- **Holz**
- **Bodenanker für kompaktierten Boden**
- **Unterwasser Bodenanker**

- **Bodenverankerungen aus galvanisiertem Stahl.**
- **Aluminum Vernietungen & Edelstahl Ösen**
- Reinigung der Mobi-mat®.
- mit einem Hochdruckreiniger, Besen, oder Laubgebläse.



*Sämtliche Bodenanker werden mitgeliefert! /All anchors are provided with the mat!*

## Vielseitige Anwendungen!



**STRAND/ BADESEE/  
SLIP ON/OFF  
Anlagen**



**PARKS &  
GRÜNANLAGEN**



**TOURISMUS**



**BAUSTELLEN &  
LANDSCHAFTSBAU**



**FESTIVALS & EVENTS**



**HAUS &  
SCHWIMMBAD**



**WINTERSPORT  
STATIONEN**



**LANDWIRTSCHAFT**



## Weiter Produkte:

**Mobi-roller™**  
Mat dispenser



**Mobi-chair™**  
Floating Wheelchair



**Mobi-com™**  
Advertising mat



**Mobi-fence™**  
Sand fence

